

PORPLASTIC ACTIVE multitop

elastische Matte / abriebfeste Beschichtung /
wasserundurchlässig / hohe Farbtiefe

DER OUTDOOR ALLROUNDER




ANTI-SKID-
Versiegelung

Wasserundurchlässig



Elastische Matte



Anwendungsbereiche

Kleine Spielfelder

Multifunktions-Spielfelder

Spielplatz-Flächen

Running-Tracks



Porplastic

The sports brand by **viaCOR.**



Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg







Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE (optional) PORPLASTIC X8095 SR 	0,2 – 0,3 kg/m ²	0,1 mm	Spray
ANTI-SKID-BESCHICHTUNG PORPLASTIC S6085 SR 	540g (2 Schichten) 900g (3 Schichten)	0,3 mm 0,5 mm	Zahn rakel
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524 	2,4 – 4 kg/m ²	2 - 3 mm	Gummi-Schieber
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	1,1 – 1,8 kg/m ²	0,1 mm	Gummi-Schieber
ELASTIKSCHICHT+KLEBER PORPLASTICbasic mat PORPLASTIC B976 	- ca 0,8 kg/m ²	4 – 10 mm	Zuschneiden und in Kleber einlegen, Zahnpachtel
GRUNDIERUNG (Asphalt) PORPLASTIC P270 	0,15 – 2 kg/m ²	0,1 mm	Walze oder Spray

Performance-Check

-  Abriebfestigkeit
-  Kraftabbau von 28%
-  Wasserundurchlässig
-  Zugfestigkeit von > 0,48 N/mm²
-  Reibung von 100
-  Ballreflexion von >96%
-  Vertikale Verformung von 1,0 mm
-  Beständigkeit gegen eine rollende Last von 1500 N
-  In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

