

SYSTEMDATENBLATT

PORPLASTIC *TENNIS club*

Tennisplatzbeschichtungssystem für indoor und outdoor



Pflegeleicht

Wasserundurchlässig



In vielen Farben

Anwendungsbereiche

Tennisplatz indoor/ outdoor



Porplastic

The sports brand by **viaCOR.**



Porplastic

Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg






Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE  PORPLASTIC X8085 SR	20 – 30 g pro laufenden Meter	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG  PORPLASTIC S6085 SR	2 Schichten 540g 3 Schichten 900g	0,3 mm 0,5 mm	Gummischieber
WEICHBESCHICHTUNG  PORPLASTIC C524	ca 2000 g/m ²	1,5 mm	Zahnrakel
AUSGLEICHSSCHICHT (optional)  PORPLASTIC C524	200-400 g/m ²	ca 0,2 mm	Gummischieber oder Spachtel
GRUNDIERUNG  VIASOL EP-P210 GEBA	400 g/m ² 300 g/m ²	ca 0,2 mm	Walze oder Gummischieber

Performance-Check

-  **Wasserundurchlässig**
-  **gute Kratz- und Abriebbeständigkeit**
-  **gleichmäßiger Ballabsprung**
-  **In vielen Farben lieferbar**
-  **Pflegeleicht**
-  **sehr hohe Lebensdauer**
-  **dauerhafte Elastizität**
-  **äußerst wartungsarm**

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

