

ANHANG

Produktbeschreibung

Alle Angaben $\pm 10\%$

Versiegelung:	VIASOL PU-S6005P	0,12 – 0,14 kg/m ²
Deckschicht:	VIACRETE PU-TC / VIASOL UREA S6400P	0,80 – 1,50 kg/m ²
Einstreuschicht:	VIACRETE PU-MF Mit Quarzsand QS 0,3 – 0,8 mm oder 0,7 – 1,2 mm	4,00 – 7,60 kg/m ² 5,00 – 7,00 kg/m ² (im Überschuss)
Verlaufsmörtel:	VIACRETE PU-MF VIACRETE PU-HF VIACRETE PU-VC	5,50 – 7,60 kg/m ² 13,00 – 25,50 kg/m ² 2,00 – 12,00 kg/m ²
Egalisierung:	optional VIACRETE PU-SC / VIACRETE PU-MF	1,00 – 2,00 kg/m ²
Grundierung:	VIACRETE PU-SC	0,80 – 1,20 kg/m ²

und umfasst folgende Artikel:

VIACRETE MF standard
VIACRETE MF standard (UV)
VIACRETE MF standard SR
VIACRETE MF standard SR (UV)
VIACRETE HF high-temp

TÜV PROFiCERT-product Interior

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5676-6**

Zertifikat gültig von 2020-12-17 bis **2023-12-16**



O. Maib

Darmstadt, 2020-12-18
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

SEITE 2. Nur gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.
Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Str. 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331 Rev-DE-1711