

Produkt 70000072 Mattierungsmittel für VIASOL EP- und PUR-Beschichtungen

1 Allgemeine Daten

Anwendung

VIASOL Mattierungsmittel ist ein werksseitig hergestelltes Einstreuaggregat mit einer speziellen Feinsieblinie und wird als Einstreumittel zur Herstellung von rutschhemmenden und leicht mattierten Beschichtungen in den VIASOL Epoxidharz- und Polyurethanharzsystemen verwendet.

Produktbeschreibung

VIASOL Mattierungsmittel ist ein spezielles Feingranulat auf Basis von Polypropylen und wird in einer speziellen Feinsieblinie hergestellt.

Verarbeitung

VIASOL Mattierungsmittel wird mittels eines Druckluftgerätes (Chiron oder Trichterpistole) in die frischen VIASOL Verlaufsbeschichtungen (z.B. VIASOL EP-C500) definiert eingeblasen oder von Hand eingestreut.

Das Erscheinungsbild ist hierbei von der Applikation abhängig. Die Verbrauchswerte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Verlegeanleitungen oder Systemkalkulationen. Bei ableitfähigen Verlaufsbeschichtungen dürfen jedoch 15 – 20 g/m² nicht überschritten werden.

Nach vollständiger Härtung der Oberfläche sind die Verlaufsbeschichtungen leicht rutschhemmend und weisen eine geringe Mattierung auf.

Technische Beratung

Anwendungsmöglichkeiten und detaillierte Informationen zur Verlegung von VIASOL Produkten erhalten Sie direkt bei der VIACOR Polymer GmbH

Tel: +49 (0)7472-949990

E-Mail: info@viacor.de

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M023). Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Staubmasken ggfls. eine Schutzbrille zu tragen.

(A) Technische Daten

Festes Produkt

1. Sieblinie	< 350 - 375 µm
2. Dichte	0,93 g/cm ³
3. Gebindegröße	1 kg oder 10 kg Eimer
4. Lagerfähigkeit (20 °C)	24 Monate
5. Lagerbedingungen	trocken bei 5 – 25°C

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und

-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der VIACOR homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann.

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de