

# ANHANG

## Produktbeschreibung

Alle Angaben  $\pm 10\%$

Versiegelung:	PORPLASTIC S6000P	0,10 - 0,14 kg/m <sup>2</sup>
Deckschicht:	PORPLASTIC C524 / PORPLASTIC C524 SKY	2,00 - 3,00 kg/m <sup>2</sup>
Porenverschluss/ Ausgleich:	PORPLASTIC L375	0,80 - 1,40 kg/m <sup>2</sup>
Lastverteilerschicht:	PORPLASTIC L324	1,50 - 2,00 kg/m <sup>2</sup>
Elastikschicht:	PKR 310 mit Schaummatte oder Polyolefinschaum mit aufkaschiertem Gittergewebe	
Kleber:	PORPLASTIC B976	0,50-1,00 kg/m <sup>2</sup>
Ausgleich-/ Zwischenschicht:	optional PORPLASTIC C524	0,60-0,80 kg/m <sup>2</sup>
Grundierung:	optional VIASOL EP-P210	0,25 – 0,50 kg/m <sup>2</sup>

und umfasst folgende Artikel:

PORPLASTIC INDOOR PEL extra  
PORPLASTIC INDOOR MEL

### TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5676-3**

Zertifikat gültig von 2020-10-11 bis **2023-10-10**



*O. Maier*

Darmstadt, 2020-12-18  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

# ANNEX

## Product description

All data  $\pm 10\%$

Sealing:	PORPLASTIC S6000P	0.10 - 0.14 kg/m <sup>2</sup>
Surface layer:	PORPLASTIC C524 / PORPLASTIC C524 SKY	2.00 - 3.00 kg/m <sup>2</sup>
Pores closing/ Compensation:	PORPLASTIC L375	0.80 - 1.40 kg/m <sup>2</sup>
Load sharing layer:	PORPLASTIC L324	1.50 - 2.00 kg/m <sup>2</sup>
Elastic layer:	PKR 310 with foam mat or Polyolefin foam with laminated scrim	
Glue:	PORPLASTIC B976	0.50 - 1.00 kg/m <sup>2</sup>
Compensation-/ Interlayer:	optionally PORPLASTIC C524	0.60 - 0.80 kg/m <sup>2</sup>
Primer:	optionally VIASOL EP-P210	0.25 - 0.50 kg/m <sup>2</sup>

And comprises the following articles:

PORPLASTIC INDOOR PEL extra  
PORPLASTIC INDOOR MEL

### TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Certificate registration No. **70 720 5676-3**

Certificate valid from 2020-10-11 to **2023-10-10**



*O. Maier*  
Darmstadt, 2020-12-18  
Certification body of TÜV Hessen  
– Head of Certification body –