

PORPLASTIC *Pickleball* *comfort FlexBase*

Pickleball-Beschichtungssystem mit integrierter
Asphaltersatzschicht, ITF zertifiziert



Pflegeleicht & wartungsarm

konstanter Ballsprung!




integrierte Asphaltersatzschicht

Anwendungsbereiche

Pickleball indoor/ outdoor

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8085 SR	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6095 SR	150 - 200g pro Schicht (2 Schichten)	0,3 mm	Gummischieber
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524	ca. 4 kg/m ² (1kg/m ² + 3kg/m ²)	ca. 3 mm	Zahnrakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370	ca. 2 kg/m ²	ca. 1 mm	Gummischieber oder Spachtel
ASPHALTERSATZSCHICHT PORPLASTIC T775 PORPLASTIC GRANULAT (1-4mm) PORPLASTIC KIES (2-5mm)	ca. 3 kg/m ² ca. 11 kg/m ² ca. 21 kg/m ²	ca. 35 mm	Fertiger/ Traufel

Performance-Check

 integrierte Asphaltersatzschicht	 sehr gute Kratz- und Abriebbeständigkeit	 sehr wartungsarm
 In sehr vielen Farben lieferbar	 Pflegeleicht	 gleichbleibender Ballsprung
 Wasserundurchlässig	 Kraftaufbau von ca. 28 %	 ITF Zertifizierung

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Juli 2025** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de