

PORPLASTIC ACTIVE SW *multitop*


Elastisches Granulat / abriebfeste Beschichtung /
wasserundurchlässig / hohe Farbtiefe

DER OUTDOOR ALLROUNDER



ANTI-SKID-
Versiegelung

Wasserundurchlässig



Elastisches Granulat

Anwendungsbereiche

Kleine Spielfelder

Multifunktions-Spielfelder

Spielplatz-Flächen

Running-Tracks

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE (optional) PORPLASTIC X8095 SR 	0,2 – 0,3 kg/m ²	0,1 mm	Spray
ANTI-SKID-BESCHICHTUNG PORPLASTIC S6085 SR 	540g (2 Schichten) 900g (3 Schichten)	0,3 mm 0,5 mm	Zahn rakel
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524 	2,4 – 4 kg/m ²	2 - 3 mm	Gummi-Schieber
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	1,1 – 1,8 kg/m ²	0,1 mm	Gummi-Schieber
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T775 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	1 – 1,5 kg/m ² 6 – 8 kg/m ²	9 – 12 mm	Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG (Asphalt) PORPLASTIC P270 	0,15 – 2 kg/m ²	0,1 mm	Walze oder Spray

Performance-Check



Abriebfestigkeit



Kraftabbau von 28%



Wasserundurchlässig

Zugfestigkeit von
> 0,48 N/mm²

Reibung von 100



Ballreflexion von >96%



Vertikale Verformung von 1,0 mm

Beständigkeit gegen eine rollende Last
von 1500 NIn vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Februar 2025** - technische Änderungen vorbehalten.

